

PLATINE D'ANCRAGE ALU VECTASAFE® RÉF. : VA01

UTILISATION (CF. NOTICE TECHNIQUE NT001) :

La platine d'ancrage **VECTASAFE®** assure la protection contre les chutes de hauteur pour 1 à 2 personnes maximum. Elle permet la mise en sécurité des utilisateurs lors de travaux de maintenance, nettoyage et entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- MATIÈRE : alliage aluminium moulé.
 - FINITION : brute, microbillée ou thermolaquée (teintes RAL) sur demande
- 
- POIDS : 0,28 kg
 - RÉSISTANCE : 1200 daN
 - INDÉFORMABLE
 - DOMAINE D'UTILISATION : intérieur ou extérieur.
 - CONFORME À LA **NORME EN 795 CLASSE A1** (Attestation de conformité Apave N°AT5773804-1)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (CF. NOTICE TECHNIQUE NT001) :

- La platine peut être installée dans TOUTES LES ORIENTATIONS.
- FIXATION : 2 X Ø M12, ENTRAXE : 100 mm.
- FIXATION dans BÉTON C20/C25 préconisée avec chevilles chimiques de type HILTI HVU M12, SPIT, WURTH ou équivalent.

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S) :

- KIT CONTRE PLAQUE DE BRIDAGE **VECTASAFE®** - Réf. : VE01
- KIT TIGES FILETÉES : lg 500 mm M12 inox
+ écrous + rondelles **Réf. : VF01.**

AVANTAGES :

- FIXATION SOUS FACE OU MURALE.
- Utilisation possible pour le TRAVAIL EN SUSPENSION.
- INSTALLATION RAPIDE.
- GARANTIE CONTRE LA CORROSION.
- RÉSISTANCES SUPÉRIEURES aux exigences de la norme.



NORME

**NF EN 795
CLASSE A1**



DIMENSIONS DU PRODUIT :

