





## ÉLINGUE CHÂÎNE 2 BRINS GRADE 80 CROCHETS À LINGUET + RACCOURCISSEURS À OEIL



<b>Référence</b>	<b>ECH201R</b>
<b>Utilisation</b>	ADAPTÉ À LA MANUTENTION DE CHARGES COUPANTES, COMPOSANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR ET AU FROID.
<b>Norme</b>	EN 818-4 OU DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE
<b>Grade</b>	80
<b>Matière</b>	ACIER GRADE 80
<b>Finition</b>	PEINTURE
<b>Coefficient de sécurité</b>	4


RÉFÉRENCE	Ø chaîne (mm)	CMU (kg)
ECH201/6/L*R	6	1600
ECH201/8/L*R	8	2800
ECH201/10/L*R	10	4250
ECH201/13/L*R	13	7500
ECH201/16/L*R	16	11200
ECH201/20/L*R	20	17000
ECH201/22/L*R	22	21200
ECH201/26/L*R	26	30000
ECH201/32/L*R	32	45000

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation - L\* : longueur utile à définir selon vos besoins



Ø CHÂÎNE	Dimensions anneau simple SM A x E x C (mm)	Passage crochet à linguet SGB G (mm)
6	110 x 60 x 13	26
8	135 x 75 x 18	29
10	160 x 90 x 22	39
13	180 x 100 x 26	47.5
16	200 x 110 x 32	56
20	300 x 160 x 40	59
22	340 x 180 x 45	72
26	350 x 190 x 50	101
32	400 x 200 x 56	124

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.







Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

ÉLINGUE CHÂÎNE 2 BRINS - GRADE 80 - CROCHETS À LINGUET + RACCOURCISSEUR À OEIL

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ECH201R		QUANTITÉ	DIMENSIONS								
	MAILLE DE TÊTE	1	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	A (mm)	E (mm)	C (mm)	Poids (kg)		
			6	SM13	1600	110	60	13	0.34		
			8	SM18	3150	135	75	18	0.82		
			10	SM22	5300	160	90	22	1.5		
			13	SM26	8000	180	100	26	2.32		
16	SM32	11200	200	110	32	3.95					
	MAILLE DE RACCORDEMENT	2	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	F (mm)	C (mm)	H (mm)	A (mm)	D (mm)	Poids (kg)
			6	VG6-8	1120	15	7.5	58	42	7	0.08
			8	VG8-8	2000	18	9.5	79.5	60.5	8.5	0.16
			10	VG10-8	3150	25	12	93	68	10.8	0.3
			13	VG13-8	5300	29	15	117	87	15	0.7
16	VG16-8	8000	35	19.8	148	108.4	19.8	1.1			
	RACCOURCISSEUR À OEIL	2	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	G (mm)	E (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	Poids (kg)
			6	VHO6	1120	8	13,5	16	51	75,2	0,14
			8	VHO7/8	2000	10,8	17	18,5	60,5	88,5	0,25
			10	VHO10	3150	13	20	29	79,5	121,5	0,65
			13	VHO13	5300	16,5	26	42,8	99,7	158	1,39
16	VHO16	8000	20	30	45,7	104	169	2,2			
	CHAÎNE DE LEVAGE G80	SELON BESOIN	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	C (mm)	H (mm)	F (mm)	Poids (kg/m)		
			6	CDL6	1120	6	18	8	0.8		
			8	CDL8	2000	8	24	10	1.4		
			10	CDL10	3150	10	30	13	2.2		
			13	CDL13	5300	13	39	17	3.8		
16	CDL16	8000	16	48	21	5.7					
	CROCHET À CHAPE À LINGUET	2	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	B (mm)	E (mm)	G (mm)	A (mm)	Poids (kg)	
			6	SGB6	1120	32	8	26	76	0,4	
			8	SGB8	2000	37	9.5	29	86.4	0,54	
			10	SGB10	3150	49	12,5	39	104	0,98	
			13	SGB13	5300	56.5	16,5	47.5	128	1,88	
16	SGB16	8000	70.5	21.5	56	150	3,35				

Informations et dimensions sur demande pour les diamètres supérieurs à 16mm.

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



**CABLAC SAS**  
 14 ZONE ARTISANALE  
 25320 GRANDFONTAINE  
 SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
 Fax : 03.81.58.46.01  
 Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
 Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)