



## ÉLINGUE CÂBLE 3 OU 4 BRINS - ACIER CROCHETS À LINGUET



<b>Référence</b>	ECA301 - ECA401
<b>Utilisation</b>	ADAPTÉ À LA MANUTENTION DE CHARGES COUPANTES, COMPOSANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR ET AU FROID.
<b>Norme</b>	EN 13414-2 + A2
<b>Matière</b>	ACIER
<b>Finition</b>	GALVANISÉ
<b>Coefficient de sécurité</b>	5


RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU
ECA301/8/L* - ECA401/8/L*	8	1500
ECA301/10/L* - ECA401/10/L*	10	2250
ECA301/12/L* - ECA401/12/L*	12	3300
ECA301/14/L* - ECA401/14/L*	14	4350
ECA301/16/L* - ECA401/16/L*	16	5650
ECA301/18/L* - ECA401/18/L*	18	7200
ECA301/20/L* - ECA401/20/L*	20	9000
ECA301/22/L* - ECA401/22/L*	22	11000
ECA401/26/L* - ECA401/26/L*	26	13500
ECA401/28/L* - ECA401/28/L*	28	15000

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation - L\* : longueur utile à définir selon vos besoins



Ø CÂBLE	Dimensions anneau principal A x E x C (mm)	Dimensions anneaux satellite a x e x Ø fil c (mm)	Passage crochets à linguet SOB (mm)
8	135 x 75 x 18	54 x 25 x 13	35
10	135 x 75 x 18	54 x 25 x 13	35
12	160 x 90 x 22	70 x 34 x 16	40
14	180 x 100 x 26	85 x 40 x 18	45
16	180 x 100 x 26	85 x 40 x 18	45
18	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	52.5
20	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	52.5
22	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	52.5
26	260 x 140 x 36	140 x 65 x 26	63.3
28	260 x 140 x 36	140 x 65 x 26	63.3

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.







Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

ÉLINGUE CÂBLE 3 OU 4 BRINS - CROCHETS À LINGUET

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ECA301 - ECA401		QUANTITÉ	DIMENSIONS									
	MAILLE DE TÊTE TRIPLE	1	Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	Dimensions				Poids (kg)		
			6	SMT18	1120	A	E	C	a	e	c	1.18
			8	SMT22	2000	135	75	18	54	25	13	2.2
			10	SMT26	3150	160	90	22	70	34	16	3.4
			13	SMT32	5300	180	100	26	85	40	18	6.1
			16	SMT36	8000	200	110	32	115	50	22	9.98
	CÂBLE ACIER GALVANISÉ	SELON BESOIN	Pour Ø câble (mm)	Référence	Rupture (kg)	Poids (kg/m)						
			8	CA719/8	4180	0.244						
			10	CA719/10	6540	0.381						
			12	CA719/12	9410	0.549						
			14	CA719/14	12800	0.747						
			16	CA719/16	16700	0.975						
			18	CAT636/18	17200	1.12						
			20	CAT636/20	21300	1.38						
			22	CAT636/22	25800	1.67						
			26	CAT636/26	36000	2.34						
28	CAT636/28	41700	2.71									
	CROCHET À OEIL À LINGUET	3-4	Pour Ø câble (mm)	Référence	CMU (kg)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)			
			8-10	SOB/6	1120	20	21.5	108	0.3			
			12	SOB/8	2000	25	27.5	133	0.4			
			14-16	SOB/10	3150	38	27.2	167	0.9			
			18-20-22	SOB/13	5300	43	38.5	213	2.2			
			26-28	SOB/16	8000	50	42	255	3.2			



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
 14 ZONE ARTISANALE  
 25320 GRANDFONTAINE  
 SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
 Fax : 03.81.58.46.01  
 Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
 Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)