



ÉLINGUE EN CORDE POLYPROPYLÈNE ESTROPE




Référence	ECPF
Utilisation	UTILISÉE PRINCIPALEMENT DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AGRICULTURE, L'ÉLINGUE CORDE PEUT AUSSI SERVIR À L'AMARRAGE DES BATEAUX.
Norme	EN 1492-4 + A1
Matière	CORDAGE POLYPROPYLÈNE
Coefficient de sécurité	10

Cordage en chanvre possible sur demande

Référence	Ø corde (mm)	CMU* (kg)
ECPF/10/L*	10	100
ECPF/12/L*	12	130
ECPF/14/L*	14	190
ECPF/16/L*	16	220
ECPF/18/L*	18	280
ECPF/20/L*	20	440
ECPF/22/L*	22	560
ECPF/24/L*	24	680
ECPF/28/L*	28	1300
ECPF/32/L*	32	1600
ECPF/36/L*	36	1800
ECPF/40/L*	40	3600
ECPF/44/L*	44	4400
ECPF/48/L*	48	6400

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr