



## CÉ DE LEVAGE ET DE RETOURNEMENT

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Référence               | CR  |
| Utilisation             | LEVAGE ET RETOURNEMENT DE LA POSITION HORIZONTALE À VERTICALE ET INVERSEMENT. PARTICULIÈREMENT EFFICACE POUR MANIPULER LES BOBINES. |
| Normes                  | EN 13155 + A2   |
| Matière                 | ACIER   |
| Coefficient de sécurité | 3   |

- Le crochet est équipé d'un mécanisme mobile qui reste en position sous charge.
- Équipé d'une poignée pour un positionnement facile.

| Référence | CMU* (kg) | Ouverture réglable (mm) | Poids (kg) |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|
| CR0.5     | 500       | 50-120                  | 5.50       |
| CR1.0     | 1000      | 70-140                  | 9.00       |
| CR2.0     | 2000      | 100-200                 | 16.00      |

\* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)